

# Controllo LED in tensione costante

Dimmer LED 12-24Vdc mono-colore, RGB, RGBW e CCT



## PLANO-MASTER



Centrale universale (solo funzione MASTER) per controllo extender di potenza SLAVE (TOP-V8/EXT4). Alimentazione da 12 a 24Vdc.


SOFTWARE SELEZIONABILE:

1. Dimmer monocolore
2. CCT bianco dinamico
3. RGB
4. RGBW

4 MODALITÀ DI COMANDO:

1. 1 ingresso filare a pulsante (DIM PUSH no voltage).
2. Radio RF 433,92MHz.
3. Comando remoto Wi-Fi con App OneSmart.
4. Comando vocale compatibile Google Home e Amazon Alexa.

Cavo di collegamento (lunghezza 30cm) all'Extender di potenza TOP-V8/EXT4 incluso.




|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Codice                         | PLANO-MASTER  |
| Alimentazione                  | 12-24Vdc  |
| Uscita                         | Cavo con connettore per TOP-EXT4  |
| Funzione selezionabile         | Modo 1: Dimmer<br>Modo 2: W=50%CW + 50%WW<br>Modo 3: W=100%CW + 100%WW<br>Modo 4: RGB (W=RGB)<br>Modo 5: RGBW (W=W)<br>Modo 6: RGBW (W=W+RGB) |
| Ingressi                       | 1 pulsante NA   |
| N° Trasmettitori programmabili | 30  |
| Frequenza radio                | 433,920MHz ISM  |
| Wireless Smart                 | Wi-Fi 2,4GHz  |
| Controllo Smart remoto         | App OneSmart  |
| Controllo Vocale               | Google Home, Amazon Alexa   |
| Grado di protezione            | IP20  |
| Temperatura di funzionamento   | -20 +55°C   |
| Dimensioni                     | 80x80x16 mm   |

## TOP-V8/EXT4



Extender di potenza per centrali serie TOP-V8 e PLANO-MASTER. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione da 12 a 24Vdc. 4 uscite per LED in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. È possibile collegare fino a 10 TOP-V8/EXT4 per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11 (cod. WI-TOPxxxx).

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Codice                       | TOP-V8/EXT4  |
| Alimentazione                | 12-24Vdc   |
| Uscita                       | 4 x LED 12-24Vdc<br>Potenza max per uscita: 8A<br>(96W a 12V, 192W a 24V)<br>Potenza max totale: 24A<br>(288W a 12V, 576W a 24V) |
| Grado di protezione          | IP20   |
| Temperatura di funzionamento | -20 +55°C  |
| Dimensioni                   | 174x46x35 mm   |



**Configurazione minima funzionale:**  
**1 pcs PLANO-MASTER**  
**1 pcs TOP-V8/EXT4**

### Cavi di collegamento per TOP Extender

**Codice: WI-TOP30**

Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

**Codice: WI-TOP100**

Cavo di collegamento. Lunghezza 100 cm.

**Codice: WI-TOP500**

Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

**Codice: WI-TOP1000**

Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.