



LED 2835 | CRI >95 | 119 lm/W | 24 Vdc

**Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68**

- > Elevato CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente, adesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




**24V Flexible adhesive LED strips IP68**

- > High CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin, high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

	Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A1G F	A41A2411CI30	3000	24	10	50	112	1060	106	>95	71,4	68
A1G F	A41A2411CI40	4000					1180	118			
A1G F	A41A2416CI30	3000	24	14.4	72	160	1530	106	>95	50	68
	A41A2416CI40	4000					1720	119			



**Alimentatori LED associabili**  
**Attachable LED power supplies**



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting  
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3024IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

