

FORREST-SPI

Tabella di compatibilità protocolli



Considerando l'ampia varietà di protocolli SPI disponibili sul mercato, forniamo una tabella di compatibilità che elenca i modelli testati sul dispositivo FORREST-SPI ed il corrispondente protocollo da utilizzare sull'app FORREST durante la configurazione della strip LED.

Protocollo SPI	Equivalente FORREST	Driver
GS8206	GS8208	8 bit
GS8208	GS8208	8 bit
SK6805	WS2812	8 bit
SK6812	WS2812	8 bit
SK6813	WS2812	8 bit
SK6818	WS2812	8 bit
SK6822	WS2812	8 bit
UCS1904	WS2812	8 bit
UCS2903	WS2812	8 bit
UCS2904	WS2812	8 bit
UCS7804	WS2812	8 bit
UCS8903	WS2812	16 bit
UCS8904	WS2812	16 bit
WS2801	WS2812	8 bit
WS2808	WS2812	8 bit
WS2811 alcune versioni	WS2812	8 bit
WS2812B	WS2812	8 bit
WS2813	WS2812	8 bit
WS2814 alcune versioni	WS2812	8 bit
WS2815	WS2812	8 bit
WS2815B	WS2812	8 bit
WS2818	WS2812	8 bit
WS2818A	WS2812	8 bit
WS2818B	WS2812	8 bit
WS2851	WS2812	8 bit