

NEW



LED COB | CRI >90 | 110 lm/W | 24 Vdc




Strisce flessibili a LED COB 24V autoadesive IP20

- > Strip LED COB a luce continua
 - > Elevato CRI Ra>90
 - > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K e 4000°K
 - > Facile da piegare, possibile montaggio su superfici curve
 - > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 150mm
- COB 24V Flexible adhesive LED strips IP20**
- > COB LED Strip (continuous light)
 - > High CRI Ra>90
 - > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K and 4000°K
 - > Easy to bend, possible mounting on curved surfaces
 - > Supplied in 5m roll with connection cable 150mm




Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41COB248827	2700	24	8	40	COB	750	93	>90	50	20
A41COB248830	3000					780	97			
A41COB248840	4000					890	111			
A41COB241527	2700	24	14.4	72	COB	1250	86	>90	50	20
A41COB241530	3000					1290	89			
A41COB241540	4000					1340	93			


50mm - (A41COB2488XX)



50mm - (A41COB2415XX)



Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI/DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/O-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE2024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE3024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE6024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024	LE10024FLAT	LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D	LE20024DP	
LE32024		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

