



NEW



RESISTENTE AI RAGGI UV/UV RESISTANT



FREE CUT | LED NEON | CRI >90 | 51 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED NEON 3D 24V IP67

- > LED 2216 238 LED/m per 6W/m
- > Dimensione ridotta 8x8mm
- > Adatta per uso esterno (resistente ai raggi UV e alla nebbia salina)
- > Piegatura verticale (TOP) $\phi > 100\text{mm}$
- > Piegatura orizzontale (SIDE) $\phi > 300\text{mm}$
- > Taglio libero - Punto di saldatura per collegamento cavo ogni 29,4mm
- > Disponibile nei colori standard: 2700°K, 3000°K e 4000°K
- > Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 4 tappo di chiusura, 2 tappo per ripartenza, 2 tubetti di silicone
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V 3D Flexible NEON LED strips IP67

- > LED 2216 238 LED/m for 6W/m
- > Mini size 8x8mm
- > Suitable for outdoor installation too (UV resistant and salt-mist proof)
- > Vertical (TOP) bending $\phi > 100\text{mm}$
- > Horizontal (SIDE) bending $\phi > 300\text{mm}$
- > Free cutting - Soldering pad for wire connection every 29,4mm
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K e 4000°K
- > 5m roll with 10 fixing clips, 10 screws, 4 end caps, 2 open caps for rewiring, 2 silicone paste tube
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41N08080627	2700	24	6	30	238	285	47	>90	FREE	67
A41N08080630	3000					300	50			
A41N08080640	4000					310	51			

Codice Code	Descrizione Description	ACCESSORI ACCESSORIES
A41KITN08080	KIT composto da: 10x staffa, 10x vite 2x tappo con foro, 4x tappo senza foro, 2x tubo di colla KIT consisting of: 10x bracket, 10x screw, 2x caps with hole, 4x end caps, 2x glue tube	Vedi foto pagina 43 See picture page 43
A41FIXN08080	KIT composto da: 1x staffa di fissaggio, 1x vite KIT consisting of: 1x fixing bracket, 1x screw	
BAR0808AL100	Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 8x8mm 1mt length aluminum profile 8x8mm	

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3024IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			