



LED 2835D | CRI >80 | 198 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835D doppio chip ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > 160 LED/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- > Basso consumo, alto rendimento
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K e 4000°K
- > Fornite in nastro da 5m e cavetto di collegamento 200mm



24V Flexible adhesive LED strips IP20


- > LED 2835D Double Chip with high lumen efficiency and low voltage drop
- > 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- > Low consumption, high efficiency
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K and 4000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41D24160827	2700	24	8	40	160	1440	180	>80	25	20
A41D24160830	3000					1510	188			
A41D24160840	4000					1590	198			
A41D24161027	2700	24	10	50	160	1690	169	>80	25	20
A41D24161030	3000					1730	173			
A41D24161040	4000					1790	179			
A41D24161527	2700	24	15	75	160	2550	170	>80	25	20
A41D24161530	3000					2830	188			
A41D24161540	4000					2760	184			

25mm - 160 LED/m



Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

IP 20

Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIMMERABILI/DIMMABLE			
				DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		