

LED 2835 | CRI >80 | 116 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835
- > Basso consumo
- > Disponibile nei colori standard 3000K e 4000K
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Fornita con nastro biadesivo
- > Tagliabile in sezioni di 25/33.3/50/100mm (vedi modelli)

24V Flexible adhesive LED strips IP20

- > LED 2835
- > Low consumption
- > Color temperatures available: 3000K and 6000K
- > Reel of length 5m roll with connection cable 200mm
- > Supplied with double-sided tape
- > Cut into section of 25/33.3/50/100 (see models)



Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ES2460030	3000K	24	4.8	60	540	112	>80	100	20
A41ES2460040	4000K				560	116			
A41ES2412030	3000K	24	9.6	120	1050	109	>80	50	20
A41ES2412040	4000K				1120	116			
A41ES2418030	3000K	24	14.4	180	1550	107	>80	33.3	20
A41ES2418040	4000K				1630	113			
A41ES2424030	3000K	24	19.2	240	2060	107	>80	25	20
A41ES2424040	4000K				2160	112			

25mm - 240 LED/m



100mm - 60 LED/m




33,3mm - 180 LED/m



50mm - 120 LED/m



Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

