



GUIDA AVANZATA

PER LA SCELTA DI DRIVER LED
INTERFACCE DI DIMMERAZIONE
DIMMER UNIVERSALI



ScaffaLED

2021/22

www.leflighting.it

2

ALIMENTATORI LED A CORRENTE COSTANTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE

MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE

CC

ON
OFF

IP20



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE335	220-240	5,6	3-16	350	0,50	ON/OFF	52	31	22
○	LE635		5,6	3-16				76	32	22
○	LE1035		10	3-30				62	39	22
○	LE1535		16,8	3-46		0,60		112	38	23
○	LE2035		20	2-58		0,80		113	44	29
○	LE2035FLAT		20	2-57		0,50		128	50	13
○	LE3035		9,8 - 19,6	28-56		0,95		112	38	23
○	LE350	220-240	6	3-11,5	500	0,50	ON/OFF	52	31	22
○	LE650		6	3-11,5				76	32	22
○	LE1050		10	3-20				62	39	22
○	LE1550		16,8	3-33		0,60		112	38	23
○	LE2050		20	2-40		0,80		113	44	29
○	LE2050FLAT		20	2-40		0,50		128	50	13
○	LE3050		14 - 28	28-56		0,95		112	38	23
○	LE370	220-240	7,7	3 - 11	700	0,50	ON/OFF	52	31	22
○	LE670		7,7	3 - 11				76	32	22
○	LE1070		10	3 - 14				62	39	22
○	LE1570		16,8	3 - 24		0,60		112	38	23
○	LE2070		20	2 - 29		0,80		113	44	29
○	LE2070FLAT		20	2 - 29		0,50		128	50	13
○	LE3070		14 - 29,4	20 - 42		0,95		112	38	23

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE

MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE20MCL	220-240	4,2	3-42	100	0,85	ON/OFF	112	38	23
			5,3		125	0,87				
			6,3		150	0,89				
			7,4		175	0,90				
			8,4		200	0,91				
			9,5		225	0,92				
			10,5		250	0,93				
			11,6		275					
			12,6		300					
			13,7		325	0,95				
14,7	350									
○ ○	LE20MCH *	220-240	8,4	3-42	200	0,90 / 0.85**	ON/OFF	112	38	23
			10,5		250	0,90 / 0.86**				
			12,6		300	0,92 / 0.88**				
			14,7		350	0,95 / 0.89**				
			16,8		400	0,95 / 0.90**				
			18,9		450	0,95 / 0.91**				
	20		3-40	500	0,95 / 0.89**					
	LE20MCHIP67 * *		19,8	3-36	550	0,95 / 0.93**				
			19,8	3-33	600 **	0.93**				
			19,6	3-31	630 *	0.95				
			19,5	3-30	650	0,95 / 0.93**				
			19,6	3-28	700	0,95 / 0.93**				

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE

MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE

3



Dimmerazione a Taglio di Fase ascendente (a inizio fase) TRIAC Leading Edge

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing Edge



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE1835TF	220-240	9,1 - 18,2	26-52	350	0,95		120	45	29
○	LE4035TF		18,6 - 37,1	53-106				166	52	24
○	LE1850TF	220-240	9 - 18	18-36	500	0,95		120	45	29
○	LE4050TF		20 - 40	40-80				166	52	24
○	LE1870TF	220-240	9,1 - 18,2	13-26	700	0,95		120	45	29
○	LE4070TF		19,6 - 39,2	28-56				166	52	24

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LEMC8TF	220-240	5	21-42	120	0,80		132	30	20
			6,3		150	0,90				
			7,5		180	0,95				
			8		200	0,95				
○	LEMC15TF	220-240	8,4	21-42	200	0,80		156	44	26
			11		260	0,90				
			12,6		300	0,95				
			15		350	0,95				
○	LEMC25TF	220-240	15	21-42	350	0,80		156	44	26
			19		450	0,90				
			21		500	0,95				
			25		600	0,95				

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE

MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)		TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)						
			@110V	@230V					L	P	H				
○	LEMC13110	110-240	3,9	3,9	5-39	100	0,6		138	40	29				
			5,8	5,8		150									
			7,8	7,8		200									
			9	9,8		250									
			9	11,7		300									
○	LEMC13D		9	13	5-37	350						9	13	5-32	400
			9	13	5-28	450						9	13	5-26	500
			9	13	5-23	550						9	13	5-21	600
			9	13	5-20	650						9	13	5-18	700
			9	13	5-18	700									

4

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE25D	220-240	11	9-55	200	0,90		150	38	25
			13,7		250	0,90				
			16,5		300	0,93				
			19,2		350	0,95				
			22		400					
			24,7		450					
			25	9-50	500					
			25,3	9-46	550					
			25,2	6-42	600					
			25,3	3-39	650					
			25,2	3-36	700					
			25,5	3-34	750					
			25,6	3-32	800					
			25,5	3-30	850					
			25,2	3-28	900					

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE20DP	220-240	9,2	6-46	200	0,80		156	52	26
			11,5	3-46	250	0,85				
			13,8		300	0,90				
			16,1		350					
			18,4		400					
			20,7		450					
			23		500					
			25,3	6-46	550	0,95				
			27,6		600					
			27,3	6-42	650					
			28	3-40	700					
			27,75	3-37	750					
			28	3-35	800					
			27,2	3-32	850					
			27	3-30	900					
○	LE42DP	220-240	17	9-48	350		0,93		125	82
			19,2		400	0,94				
			21,6		450	0,95				
			24		500					
			26,4		550					
			28,8		600	0,96				
			31,2		650					
			33,6		700					
			36		750					
			38,4		800					
			41		850					
			43		900					
			38	9-40	950					
			40		1000					
			42		1050					

ALIMENTATORI LED MULTICORRENTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE

MODULI E FARETTI LED A CORRENTE COSTANTE

5



CC

DIM

IP20

DIM
PUSH

DIM
DALI

DIM
1-10V

DIM
POT

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LEMC30	220-240	21	3-84	250	0,95		103	68	31
			25,2		300					
			29,4		350					
			33,6		400					
			37,8		450					
			42		500					
			41,8	3-76	550					
			42	3-70	600					
			41,6	3-64	650					
			42	3-60	700					
○	LEMC56	220-240	33,6	3-42	800	0,95		123	79	31
			37,8		900					
			42		1000					
			46,2		1100					
			48,3		1150					
			50,4		1200					
			52,5		1250					
			54,6		1300					
			58,8		1400					
			60	3-40	1500					
			60,8	3-38	1600					
			61,2	3-36	1700					
			61,2	3-34	1800					
			60,8	3-32	1900					
			60	3-30	2000					

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LEMC30D	220-240	21	3-84	250	0,95		103	68	31
			25,2		300					
			29,4		350					
			33,6		400					
			37,8		450					
			42		500					
			41,8	3-76	550					
			42	3-70	600					
			41,6	3-64	650					
			42	3-60	700					
○	LEMC56D	220-240	33,6	3-42	800	0,95		123	79	31
			37,8		900					
			42		1000					
			46,2		1100					
			48,3		1150					
			50,4		1200					
			52,5		1250					
			54,6		1300					
			58,8		1400					
			60	3-40	1500					
			60,8	3-38	1600					
			61,2	3-36	1700					
			61,2	3-34	1800					
			60,8	3-32	1900					
			60	3-30	2000					

6

ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE MODULI E STRISCE LED A TENSIONE COSTANTE



SERIE STANDARD

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)				
								L	P	H		
○	LE312	220-240	6	12V	500	0,50	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	52	31	22		
○	LE612		6		500			76	32	22		
○	LE1012		10		830			62	39	22		
○	LE1512		16,8		1400	0,60		112	38	23		
○	LE2012		19,2		1600	0,85		112	38	23		
○	LE2012A		20		1700	0,80		113	44	29		
○	LE3012	110-240	30		2500	0,95		DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	165	41	28	
○	LE7512	220-240	75		6300				184	62	32	
○	LE10012	110-240	100		8330				184	62	32	
○	LE15012	220-240	150		12500				210	67	34	
○	LE324	220-240	6	24V	250	0,50	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA		52	31	22	
○	LE624		6		250				76	32	22	
○	LE1024		10		410				62	39	22	
○	LE1524		16,8		700	0,60			112	38	23	
○	LE2024		19,2		800	0,85			112	38	23	
○	LE2024A		20		830	0,80			113	44	29	
○	LE3024	110-240	30		1250	0,95		DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	165	41	28	
○	LE7524	220-240	75		3100				184	62	32	
○	LE10024	110-240	100		4160	0,96			DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	184	62	32
○	LE15024	220-240	150		6250					210	67	34
○	LE20024	220-240	200		8330					210	75	35

SERIE ECO

○	LE3024E	220-240	30	24V	1250	0,90	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	147	48	24
○	LE6024E		60		2500			185	64	22
○	LE7524E		75		3125			170	57	32
○	LE10024E		100		4160			180	66	32
○	LE15024E		150		6250			205	71	35
○	LE20024E		200		8330			205	71	35

SERIE SLIM

○	LE3024USLIM	220-240	30	24V	1250	0,95	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	250	30	17
○	LE4524USLIM		45		1870			250	30	17
○	LE6024USLIM		60		2500			304	30	17
○	LE7524USLIM		75		3125			304	30	17
○	LE10024USLIM		100		4170			320	30	18
○	LE12024SLIM		120		5000			300	40	30
○	LE15024USLIM		150		6250			335	30	22

SERIE FLAT

○	LE3024FLAT	220-240	30	24V	1250	0,50	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	138	42	14
○	LE6024FLAT		60		2500	0,90		175	60	20
○	LE10024FLAT		100		4160			175	60	20

ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE

SORGENTE LED ASSOCIABILE **MODULI E STRISCE LED A TENSIONE COSTANTE**

7

CV

ON
OFF

IP65

IP67

SERIE COMPACT

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE6024QIP65	220-240	60	24V	2500	0,96	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	100	77	22
○	LE7524QIP65		75		3125			100	77	22
○	LE10024QIP65		100		4250			100	77	22
○	LE15024QIP65		150		6250			100	77	29

SERIE LPV

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LPV-20-12	110-240	20	12V	1670	-	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	118	35	26
○	LPV-35-12		35		3000			148	40	30
○	LPV-60-12		60		5000			163	43	32
○	LPV-100-12	110-240	100		8500			190	52	37
○	LPV-150-12	220-240	150		10000			191	63	38
○	LPV-20-24	110-240	20	24V	840	-		118	35	26
○	LPV-35-24		35		1500			148	40	30
○	LPV-60-24		60		2500			163	43	32
○	LPV-100-24		100		4200			190	52	37
○	LPV-150-24	220-240	150		6300			191	63	38

SERIE ALUMINUM

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE3612IP67	110-240	36	12V	3000	0,95	DIMMERABILE TRAMITE INTERFACCIA	169	55	31
○	LE7512IP67		75		6250			200	66	34
○	LE10012IP67		100		8340			199	67	35
○	LE15012IP67		150		12500			191	70	40
○	LE20012IP67		200		16670			249	72	40
○	LE3624IP67	110-240	36	24V	1500	0,95		169	55	31
○	LE7524IP67		75		3125			200	66	34
○	LE10024IP67		100		4170			199	67	35
○	LE15024IP67		150		6250			191	70	40
○	LE20024IP67	220-240	200		8400			249	72	40
○	LE24024IP67	110-240	240		10000			249	72	40
○	LE32024IP67		320		13340			252	90	44



ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE DIMMERABILI

SORGENTE LED ASSOCIABILE MODULI E STRISCE LED A TENSIONE COSTANTE



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE1312D	110-240	13	12V	1080	0,60		138	40	29
○	LE2512DP	220-240	24		2000	0,95		164	38	25
○	LE7512DP	110-240	75		6250	0,96		210	75	35
○	LE2512TF	220-240	25		2080	0,95		128	52	30
○	LE5012TF		12 - 50		4160	0,95		184	62	32

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE1324D	110-240	13	24V	540	0,60		138	40	29
○	LE3624D		36		1500	0,96		164	41	25
○	LE6024D	220-240	60		2500	0,96		192	60	22
○	LE7524D		75		3125	0,96		192	60	22
○	LE10024D		100		4160	0,96		184	62	32
○	LE15024D	110-240	150		6250	0,96		210	75	35
○	LE20024D		200		8330	0,96		210	75	35
○	LE6024SLIMD	110-240	60		2500	0,96		314	30	21
○	LE7524P	220-240	75	24V	3120	0,96		206	51	36
○	LE10024P		100		4160	0,96		206	51	36
○	LE6024SLIMP	110-240	60		2500	0,96		314	30	21

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE2524DP	220-240	24	24V	1000	0,95		164	38	25
○	LE7524DP	110-240	75		3120	0,96		210	75	35
○	LE10024DP	110-240	100		4160	0,96		210	75	35
○	LE15024DP	110-240	150		6250	0,96		210	75	35



ALIMENTATORI LED A TENSIONE COSTANTE DIMMERABILI

SORGENTE LED ASSOCIABILE MODULI E STRISCE LED A TENSIONE COSTANTE

Dimmerazione a Taglio di Fase ascendente (a inizio fase) TRIAC Leading Edge

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing Edge

DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vac)	POTENZA DI USCITA (W)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (mA)	FATTORE DI POTENZA (λ)	DIMMERABILE	DIMENSIONI (mm)		
								L	P	H
○	LE2524TF	220-240	25	24V	1040	0,95		128	52	30
○	LE5024TF		12 - 50		2080	0,95		184	62	32
○	LE7524TF		18 - 75		3125	0,95		213	54	33
○	LE10024TF		33,6 - 100		4200	0,95		210	67	37
○	LE15024TF		35 - 150		6250	0,95		300	60	45
○	LE20024TF		40 - 200		8330	0,95		310	60	45


INTERFACCE DI DIMMERAZIONE

PER MODULI LED E STRISCE LED IN TENSIONE

9



DISP	CODICE	TENSIONE DI INGRESSO (Vdc)	TENSIONE DI USCITA (Vdc)	CORRENTE DI USCITA (A)	POTENZA DI USCITA PER CANALE (W)			FUNZIONE	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
					@12Vdc	@24Vdc	@48Vdc			L	P	H
○	MINI-LEDL-P	12-24-48	12-24-48	10 x 1CH	120	240	480	MASTER		57	45	25
○	MINI-LEDL-D/P	12-24	12-24	5 x 1CH	60	120	-	MASTER		112	22	19
○	LECV1224DPE	12-24	12-24	12 x 1CH	144	288	-	MASTER		138	40	29
○	LEPWM-REP	12-24	12-24	8 x 3CH	288	576	-	SLAVE	PRESENTE SU MASTER	138	40	29
○	LEDL-D/P	12-24	12-24	12 x 1CH	144	288	-	MASTER SLAVE		156	52	26
○	LEDL-S	12-24	12-24	12 x 1CH	144	288	-	SLAVE	PRESENTE SU MASTER	156	52	26
○	LECV1248DP	12-24-48	12-24-48	12 x 1CH	144	288	576	MASTER		100	40	26
○	LECV1248DPB	12-24-48	12-24-48	12 x 1CH	144	288	576	MASTER		100	40	26
○	LECV1248REP	12-24-48	12-24-48	12 x 1CH	144	288	576	SLAVE	PRESENTE SU MASTER	100	40	26
○	LECV1248DPB2CH	12-24-48	12-24-48	6 x 2CH	72	144	288	MASTER		100	40	26
○	LECV1248PB2CH	12-24-48	12-24-48	6 x 2CH	72	144	288	MASTER		100	40	26
○	LECV1248D2CH	12-24-48	12-24-48	6 x 2CH	72	144	288	MASTER		100	40	26
○	LECV1248DPX	12-24-48	12-24-48	12 x 1CH	144	288	576	MASTER		100	40	26
○	LECV1248SX	12-24-48	12-24-48	12 x 1CH	144	288	576	MASTER		100	40	26
○	LECV1248104CH	12-24-48	12-24-48	8 x 4CH	96	192	384	MASTER		90	71	58
○	LECV1248D4CH	12-24-48	12-24-48	8 x 4CH	96	192	384	MASTER		90	71	58
○	LECV1248PB4CH	12-24-48	12-24-48	8 x 4CH	96	192	384	MASTER		90	71	58
○	LECV1248X4CH	12-24-48	12-24-48	8 x 4CH	96	192	384	MASTER		90	71	58
○	LECV1224DX/RGBW	12-24-48	12-24	3,12 x 3CH	4x 37.5	4x 75	-	MASTER		210	75	35
○	LECV1248SHOW	12-24-48	12-24-48	8 x 4CH	96	192	384	MASTER		90	71	58



DIMMER UNIVERSALI 230VAC

A TAGLIO DI FASE COMANDABILI DA PULSANTE




DISP	CODICE	TAGLIO DI FASE	RESISTIVO Lampade ad Incandescenza o alogene 230Vdc	INDUTTIVO Trasformatore Toroidale 230/12Vdc	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene 230/12Vdc	Alimentatore elettronico con lampade LED Dimmerabili 230/12Vdc	Alimentatore elettronico Dimmerabile con uscita in CC/CV per LED	Lampade fluorescenti compatte dimmerabili CFL 230Vdc	Lampade LED dimmerabili 230Vdc	Moduli LED dimmerabili Seoul ACRICH 230Vdc	Strip LED dimmerabili 230Vdc	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
													L	P	H
○	DRU7636J/N	TRIAC	25-300W	25-300VA	10-50W	10-50W	10-50W	-	3-40W	4-50W	-	PUSH	40	45	15
		IGBT	-	-	50-300W	50-150W	50-150W	-	40-200W	50-150W	-				
○	DRU7630MLED	IGBT	25-200W	20-150VA	20-150W	20-150W	20-150W	-	15-150W	20-150W	15-150W	PUSH	40	45	15
○	EASYDIM	IGBT	230W	-	115W	115W	115W	115W	115W	230W	230W	PUSH	45	40	22
○	EASYDIMBT	IGBT	230W	-	115W	115W	115W	115W	115W	230W	230W	PUSH	45	40	22
○	MCU-DM150	IGBT	4-150W	4-150VA	4-150W	4-150W	4-150W	4-150W	4-150W	4-150W	-	PUSH	52	43	21
○	LEDALITF	IGBT	230W	-	115W	115W	115W	115W	115W	230W	230W	DALI PUSH	100	40	26
○	DRU7630M/N	IGBT	25-400W	25-300VA	10-300W	-	-	-	-	-	-	PUSH	45	40	22

10

REGOLATORI AD USO CIVILE 230VAC

COMANDABILI DA PULSANTE E POTENZIOMETRO

ATTACCO PER ADATTATORE KEYSTONE




DISP	CODICE	COLORE	RESISTIVO Lampade ad Incandescenza o alogene 230Vac	INDUTTIVO Trasformatore Toroidale 230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene 230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade LED Dimmerabili 230/12Vac	Alimentatore Elettronico Dimmerabile con uscita in CC/CV per LED	Lampade LED dimmerabili 230Vac	Moduli LED dimmerabili Seoul ACRICH 230Vac	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
											L	P	H
○	KEYDIMECON	NERO	25-150W	25-150VA	10-100W	10-100W	10-100W	4-100W	4-100W	potenziometro pulsante interno pulsante esterno (PUSH 230Vac)	57	46	22
○	KEYDIMECOB	BIANCO	25-150W	25-150VA	10-100W	10-100W	10-100W	4-100W	4-100W				
○	KEYDIMECOG	GRIGIO	25-150W	25-150VA	10-100W	10-100W	10-100W	4-100W	4-100W				
○	KEYDIMECOTC	TR.CHIARO	25-150W	25-150VA	10-100W	10-100W	10-100W	4-100W	4-100W				
○	KEYDIMECOTF	TR.FUME'	25-150W	25-150VA	10-100W	10-100W	10-100W	4-100W	4-100W				

DISP	CODICE	COLORE	RESISTIVO Lampade ad Incandescenza o alogene 230Vac	INDUTTIVO Trasformatore Toroidale 230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene 230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade LED Dimmerabili 230/12Vac	Alimentatore Elettronico Dimmerabile con uscita in CC/CV per LED	Lampade LED dimmerabili 230Vac	Moduli LED dimmerabili Seoul ACRICH 230Vac	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
											L	P	H
○	KEYDIMDEVN	NERO	25-300W	25-200VA	25-200W	25-200W	25-200W	25-150W	50-150W	Potenziometro pulsante interno pulsante esterno (PUSH 230Vac) deviatore elettrico	57	46	22
○	KEYDIMDEVB	BIANCO	25-300W	25-200VA	25-200W	25-200W	25-200W	25-150W	50-150W				
○	KEYDIMDEVG	GRIGIO	25-300W	25-200VA	25-200W	25-200W	25-200W	25-150W	50-150W				
○	KEYDIMDEVTC	TR.CHIARO	25-300W	25-200VA	25-200W	25-200W	25-200W	25-150W	50-150W				
○	KEYDIMDEVTF	TR.FUME'	25-300W	25-200VA	25-200W	25-200W	25-200W	25-150W	50-150W				

DIMMER 1-10V

COMANDABILI DA PULSANTE E POTENZIOMETRO

ATTACCO PER ADATTATORE KEYSTONE



DISP	CODICE	COLORE	Alimentatori 1-10V Controllabili (n°)	FUNZIONE	Caratteristiche Tecniche	COMANDO	DIMENSIONI (mm)		
							L	P	H
○	KEYDIM010TN	NERO	10	DIMMER 1-10V (passivo)	Generatore di segnale 1-10V (passivo)	Potenziometro 470kΩ	57	46	22
○	KEYDIM010TB	BIANCO							
○	KEYDIM010TG	GRIGIO							
○	KEYDIM010TTC	TR.CHIARO							
○	KEYDIM010TTF	TR.FUME'							



LEF LIGHTING SRL

SEDE OPERATIVA: VIA SANDRO PERTINI 71/73, 50019 SESTO FIORENTINO, FIRENZE - ITALY

TEL +39 055 4217727 - FAX +39 055 4217719

EMAIL: INFOLEFLIGHTING@LEFGROUP.COM - WEB: WWW.LEFLIGHTING.IT



ADATTATORI PER SERIE CIVILI

PER MODULI CON ATTACCO "KEYSTONE"

11

	CODICE CODE	Compatibile con serie civile Suitable with civil series	Nero antracite Anthracite black	Bianco White	Grigio Grey	Trasparente chiaro Light transparent	Trasparente fumè Smoky transparent
new	LEFBT3026	BTICINO LIVING NOW SABBIA		▲		▲	
new	LEFBT3028	BTICINO LIVING NOW NERO	▲				▲
new	LEFBT3030	BTICINO LIVING NOW BIANCO		▲		▲	
	LEFBT3985AK	BTICINO MAGIC AVORIO		▲		▲	
	LEFBT3987AK	BTICINO MAGIC TT AVORIO		▲		▲	
	LEFBT3983AK	BTICINO LIVING NERO	▲				▲
	LEFBT3982AK	BTICINO LIGHT BIANCO		▲		▲	
	LEFBT3981AK	BTICINO LIVING INTERNATIONAL NERO	▲				▲
	LEFBT3990AK	BTICINO LUNA BIANCO		▲		▲	
	LEFBT3984AK	BTICINO LIGHT TECH SILVER			▲		
	LEFBT3989AK	BTICINO MATIX BIANCO		▲		▲	
	LEFBT3970AK	BTICINO AXOLUTE BIANCO		▲		▲	
	LEFBT3972AK	BTICINO AXOLUTE HC CLEAR				▲	
	LEFBT3971AK	BTICINO AXOLUTE HS DARK					▲
	LEFLG6020AK	LEGRAND MOSAIC BIANCO		▲		▲	
	LEFLG6030AK	LEGRAND CROSS BIANCO		▲		▲	
	LEFLG6010AK	LEGRAND VELA NERO	▲				▲
	LEFLG6015AK	LEGRAND VELA BIANCO		▲		▲	
new	LEFLG6018AK	LEGRAND NILOÈ BIANCO		▲		▲	
	LEFVM6520AK	VIMAR IDEA BIANCO		▲		▲	
	LEFVM6525AK	VIMAR IDEA NERO					▲
	LEFVM6534AK	VIMAR PLANA BIANCO		▲		▲	
	LEFVM6535AK	VIMAR PLANA SILVER			▲		
	LEFVM6545AK	VIMAR EIKON BIANCO		▲		▲	
	LEFVM6546AK	VIMAR EIKON SILVER			▲		
	LEFVM6544AK	VIMAR EIKON NERO	▲				▲
	LEFVM6550AK	VIMAR ARKÉ BIANCO		▲		▲	
	LEFVM6555AK	VIMAR ARKÉ NERO	▲				▲
new	LEFVM6557AK	VIMAR ARKÉ METAL			▲		
	LEFGW4901AK	GEWISS SYSTEM BIANCO		▲			
	LEFGW4900AK	GEWISS SYSTEM NERO	▲				▲
	LEFGW4115AK	GEWISS PLAYBUS NERO	▲				▲
	LEFGW4110AK	GEWISS CHORUS BIANCO		▲			
	LEFGW4112AK	GEWISS CHORUS NERO	▲				▲
	LEFGW4114AK	GEWISS CHORUS TITANIO			▲		
	LEFAV5973AK	AVE BLANC AVORIO		▲		▲	
	LEFAV5931AK	AVE NOIR AX NERO	▲				▲
	LEFAV5994AK	AVE RAL GRAY			▲		
	LEFAV5952AK	AVE BANQUISE BIANCO		▲		▲	
	LEFAV5300AK	AVE ALLUMIA SILVER			▲		
	LEFAV5200AK	AVE LIFE 44 NERO	▲				▲
	LEFAV5100AK	AVE DOMUS 100 BIANCO		▲		▲	
new	LEFAV5400AK	AVE TEKLA NERO	▲				▲
	LEFAB7010AK	ABB ELOS NERO	▲				▲
	LEFAB7020AK	ABB CHIARA BIANCO		▲		▲	
	LEFAB7030AK	ABB MYLOS BIANCO		▲		▲	
	LEFAB7040AK	ABB MYLOS NERO	▲				▲

© LEF HOLDING S.R.L. 2017

Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e immagini della presente pubblicazione in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta da parte di LEF HOLDING S.R.L.
All rights reserved. Content and images, even in part, may not be reproduced, published, or transferred in any form or by any means except with the prior written permission of LEF HOLDING S.R.L.

Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo.
LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.

All the information and technical data, photos, diagrams, dimension indications and approvals in the catalogue may be subjected to changes and/or cancellations even without any prior notice and must not be considered legally binding for LEF as they are purely indicative.
LEF undertakes no responsibility towards third parties for any possible mistake in this edition.

Per informazioni LEF Lighting
infoleflighting@lefgroup.com

ScaffaLED

2021/22



railway



smartcity



industrial



lighting

HEAD OFFICE

LEF HOLDING S.R.L.
Via Rodolfo Morandi 11
50019 Sesto Fiorentino
Firenze - ITALY
Tel +39 055 4217727
Fax +39 055 4217719
info@lefgroup.com
www.lefgroup.com

DESIGN &

PRODUCTION SITES

LEF INDUSTRIAL - Firenze
LEF INDUSTRIAL - Bari
LEF LIGHTING - Milano
LEF M&F - Foggia
LEF POLAND - Gliwice

www.leflighting.it

