



Soluzione completa per ricarica auto elettriche "EASYCHARGEBOX" Complete solution for charging electric cars "EASYCHARGEBOX"

3kW- 4kVA



e-mobility

Caratteristiche Costruttive

Esecuzione Protetta in Box
Installazione compatta completo di :
Trasformatore I BOX I dispositivi integrati
Grado di Protezione IP23
Classe Isolamento Termica F
Classe Elettrica di protezione II
Accessori Nr. 4 Piedini Di Rialzo
Accessori Nr. 2 Maniglie Per Sollevamento
Protezione Sportello Ispezionabile 10 Moduli
Possibilità Di Lucchetto
Con Chiusura Anti-apertura
Temperatura Di Lavoro Da 0 A 40 °C
Umidità Relativa < 95% Non Condensata
Altitudine Massima 3000 M
Verniciatura: RAL 7032 Glass

Caratteristiche Tecniche

Ingresso:

Numero Di Fasi 1F +1F
Tensione Nominale 0.230 Vac
Tipologia Cavo H07RN-F 3 G 2,5 Nero 3x2,5mm
Dotazione Cavo 3 Mt Nero +spina Shuko 16a Input
Protezione Interr.magnetotermico Curva D 25 A 4,5ka
Lampada Spia Di Segnalazione Presenza Tensione

Uscita:

Numero Di Fasi 1F+N
Tensione Nominale 0.230 Vac
Protezione Diff.puro **Tipo B** 2p B 25/30a
Protezione Sezionatore E 90 1p, 32a
Protezione Fus Ch10 Gg 16a 500v
Lampada Spia Di Segnalazione Presenza Tensione
Uscita 1 Presa Shuko 16a Per Allaccio
Con Caricatore Wallbox
Frequenza Nominale 50/60 Hz

General Characteristics

Protected Execution in Box
Compact installation complete with:
Transformer I BOX I integrated devices
Degree of protection IP23
Thermal insulation class F
Electrical protection class II
Accessories Nr. 4 Lifting Feet
Accessories Nr. 2 Lifting Handles
Door Protection Inspectable 10 Modules
Possibility of padlock
With Anti-opening Closure
Working temperature 0 to 40 °C
Relative humidity < 95% Non-condensed
Maximum altitude 3000 m
Paint: RAL 7032 Glass

Technical Features

Input:

Number of phases 1F +1F
Nominal voltage 0.230 VAC
Type of cable H07RN-F 3 G 2.5 black 3x2,5mm
Cable 3 Mt Black + plug Shuko 16a Input
Internal magnetothermal protection Curve D 25 A 4,5ka
Lamp Indicator Voltage Presence

Output:

Number of phases 1F+N
Nominal voltage 0.230 VAC
Diff.pure protection **type B** 2p B 25/30a
Protection Sectionator E 90 1p, 32a
Protection Fus Ch10 Gg 16a 500v
Lamp Indicator Voltage Presence
Output 1 Shuko 16a Socket for Connection
With Wall box charger
Nominal frequency 50/60 Hz

Caratteristiche Tecniche

Ingresso:

Numero Di Fasi 1F +1F
Tensione Nominale 0.230 Vac
Tipologia Cavo H07RN-F 3 G 2,5 Nero 3x2,5mm
Dotazione Cavo 3 Mt Nero +spina Shuko 16a Input
Protezione Interr.magnetotermico Curva D 25 A 4,5ka
Lampada Spia Di Segnalazione Presenza Tensione

Uscita:

Numero Di Fasi 1F+N
Tensione Nominale 0.230 Vac
Protezione Diff.puro **Tipo A** 2p 25/30a
Protezione Sezionatore E 90 1p, 32a
Protezione Fus Ch10 Gg 16a 500v
Lampada Spia Di Segnalazione Presenza Tensione
Uscita 1 Presa Shuko 16a Per Allaccio
Con Caricatore Wallbox
Frequenza Nominale 50/60 Hz

Technical Features

Input:


Number of phases 1F +1F
Nominal voltage 0.230 VAC
Type of cable H07RN-F 3 G 2.5 black 3x2,5mm
Cable 3 Mt Black + plug Shuko 16a Input
Internal magnetothermal protection Curve D 25 A 4,5ka
Lamp Indicator Voltage Presence

Output:

Number of phases 1F+N
Nominal voltage 0.230 VAC
Diff.pure protection **type A** 2p 25/30a
Protection Sectionator E 90 1p, 32a
Protection Fus Ch10 Gg 16a 500v
Lamp Indicator Voltage Presence
Output 1 Shuko 16a Socket for Connection
With Wall box charger
Nominal frequency 50/60 Hz

CODICE CODE (Art.)	PROTEZIONE PROTECTION (Art.)	PESO WEIGHT (KG)	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)		
			(L)	(P)	(H)
EASYCHARGEBOX-4	(DIFF.PURO Tipo B)	35	350	300	400
EASYCHARGEBOX-4A	(DIFF.PURO Tipo A)	35	350	300	400

IP23 CE



Cavo di ricarica tipo 2

