

Controllo carichi 230Vac

On-Off, temporizzazione



MCU-L2

230 V
Input


Carico
230 V
Output

On-Off

Filare

Radio RF

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata.
Alimentazione 110-240Vac. 2 uscite di potenza max 500W (230Vac) ciascuna.
Ricevente radio 433,92MHz.
2 ingressi filari settabili come pulsante o interruttore.



Codice	MCU-L2
Alimentazione	Da rete 110-240Vac
Uscita	2 x Max 500W
Funzione	Modo 1: On/Off Modo 2: On temporizzato
Ingressi	2 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori programmabili	30
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Dimensioni	45x45x22 mm

MCU-L2/ONE

NEW

230 V
Input

Carico
230 V
Output

On-Off


Filare

Radio RF

App WiFi

Vocale

Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata.
Alimentazione 110/240Vac. 2 uscite di potenza max 200W (230Vac) ciascuna.
Ricevente radio 433,92MHz.
2 ingressi filari settabili come pulsanti o interruttori.
Modulo Wi-Fi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.



Codice	MCU-L2/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240Vac
Uscita	2 x Max 200W
Funzione	On/Off
Ingressi	2 (pulsante NA o interruttore)
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52x43x21 mm