

Disponibile su richiesta
Staffa di fissaggio Guida DIN <160VA

Available on request
Fixing bracket DIN rail <160VA

Caratteristiche Costruttive

Esecuzione a giorno (da incorporare)
Impregnazione totale in vernice termoindurente
Lamierino a basse perdite
Squadrette di fissaggio conformi a norme DIN 41307
Equipaggiamento per il collegamento di terra
Grado di Protezione IP00
Classe Isolamento Termica F
Classe Elettrica di protezione I
Connessioni primario su morsetti da 2,5 - 4 mm²
Connessioni secondario in morsetti fino a 2 x 95mm²

Caratteristiche Tecniche

Tensione Primaria: 0.230.400V
Tensione Secondaria: 0.24V
Frequenza: 50-60Hz
Temperatura ambiente max: 40°C

Norme di riferimento

EN 61558-1
EN 61558-2-6



General Characteristics


Open execution
Total impregnated with thermosetting varnish
Low losses magnetic sheet steel
Fastening brackets compliant DIN 41307
Equipped for ground connection
Protection degree IP00
Thermal Insulation class F
Electric class protection I
Primary connections on terminals 2,5 - 4 mm²
Secondary connections on terminals 2x95 mm²

Technical Features

Primary Voltage: 0.230.400V
Secondary Voltage: 0.24V
Frequency: 50-60Hz
Max ambient temperature: 40°C

Reference standards

EN 61558-1
EN 61558-2-6



	CODICE	POTENZA	PERDITE A VUOTO	PERDITE IN C.C.	VCC on 400V.	PESO	DIMENSIONI (mm)				
	CODE	POWER	NO-LOAD LOSSES	S.C.LOSSES	(%)	(KG)	(L)	(P)	(H)	(E)	(D)
	(Art.)	(VA)	(W)	(W)							
new	TX03024	30	3	3	10	1,0	77	80	78	56	43
new	TX04024	40	3	3	10	1,1	77	80	78	56	43
new	TX05024	50	5	5	10	1,2	77	85	78	56	47
new	TX06324	63	6	7	10	1,4	77	90	78	56	52
new	TX08024	80	6	9	10	1,6	86	85	85	70	47
new	TX10024	100	7	10	11	1,6	86	85	85	70	47
new	TX16024	160	8	19	12,5	2,1	86	95	85	70	57
new	TX20024	200	10	23	10,5	2,5	99	95	95	80	64
new	TX25024	250	12	24	6,3	3,2	99	105	95	80	74
new	TX32024	320	13	24	6,3	4,0	120	90	108	100	71
new	TX40024	400	14	22	5,7	4,4	120	95	108	100	76
new	TX50024	500	15	27	5,6	5,3	120	105	108	100	86

Dati indicativi (le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in base ai criteri dell'ufficio Ricerca e Sviluppo)
Indicative values (the technical information may vary according to the R&D criteria)